

MODEL

# GK3088-3T

## 筒式卷接缝纫机

FEED-OFF-THE ARM SEWING MACHINE

# GK3088-2T

**HIGHLEAD CANADA**

**WWW.HIGHLEADCANADA.COM**



本机是海菱自行研制的特种机系列。吸收了国外同类机型的长处和优点开发的产品。弯臂式缝台，双直机针、连杆挑线、双弯针勾线，构成二行平行的链式线迹。本机主要部位采用滚动轴承、上下轴采用同步带传动，为配合各种布料和缝线，弯针采用左右分别调整方式，有利于制品的品质提高。辅助工具的装卸非常便捷，独特的穿线机构，可以用镊子轻松穿线，作业时视线良好。适用于中薄料之筒形衣物、袖子腋下、裤管下档的侧接缝、环缝，是现代化服装厂生产线不可缺少的缝纫设备。

GK3088-2T 型双针筒式卷接缝纫机


GK3088-3T 型三针筒式卷接缝纫机(附拖布轮装置)

This machine is a new special machine, which is designed with feed-off-the arm bed, two straight needles, link take-up, two loopers to produce two parallel lines of chainstitch. It uses ball bearings in main positions and cog belt for arm shaft and lower shaft. The loopers can be adjusted separately for different fabric and thread to obtain better stitching quality. The auxiliary tools can be assembled or disassembled easily and the special threading mechanism enables threading by tweezers. This machine is available for light to medium heavy weight fabric, as well as for yoke seaming or lap felling on tubular part of clothes, such as underarm, trouser crotch, etc. It is an essential sewing equipment for modern garment production lines.



GK3088-2T Twin-needle feed-off-the arm sewing machine.

GK3088-3T Three-needle feed-off-the arm sewing machine with puller.

特殊规格针间距请在订货时指定  
Please specify for special needle gauge when ordering



GK3088-3T 筒式卷接缝纫机



型号 Model	GK3088-2T	GK3088-3T
最高缝速 Max. sewing speed	4000 r.p.m.	3500 r.p.m.
线迹长度 Stitch length	1.2 - 3.2 mm	1.4 - 4.2 mm
压脚提升高度 Presser foot lift	10 mm	
针杆行程 Needle bar stroke	28 mm	
针间距 Needle gauge	标准 4.8 mm 特殊 6.4 mm Standard 4.8 mm special 6.4 mm	标准 6.4 mm Standard 6.4 mm
机针 Needle size	TV × 64 出厂 14# (Standard)	TV × 64 出厂 21# (Standard)
润滑方式 Lubrication	手工润滑 Manual	
工作空间 Working space	173 mm	
拖布轮装置 Puller device	—	✓
电动机 Motor	370 瓦缝纫机专用电机 370W Clutch motor	